

naturbo Fugenfix

Datenblatt

Artikel-Nummer 9102-00

Allgemeines

Produkt Lehmputz-Spachtelmasse als Trockenpulver zum Anrühren mit Wasser

Eigenschaften Wirkt regulierend auf Raumklima, baubiologisch und ökologisch hochwertiger Naturbaustoff, dampfdiffusionsoffen, frei von Emissionen, geruchsneutral, nur für Innenräume

Zusammensetzung Gemischtkörniger gewaschener Sand 0 - 0,6 mm, Natur- Baulehm, Zellulose < 0,25%

Anwendungsbereich Zum Verspachteln der Flachkanten der naturbo-Platten und als Oberputz für naturbo Windows

Bedarf

- Flachkantenverspachtelung:
ca. 3,1 kg/m² Plattenfläche (= ca. 8 m² Plattenfläche/25 kg-Sack)
- als naturbo windows-Oberputz:
ca. 5 - 6 kg/m² Plattenfläche (= ca. 4 - 5 m² Plattenfläche/25 kg-Sack)

Verarbeitung

Voraussetzungen Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 5° C liegen (betrifft Wand-, Material- und Lufttemperatur). Ideal sind 10 °C - 25 °C.
Bei Verarbeitung stets auf sauberes Werkzeug und sauberes Wasser achten. Nicht mit anderen Materialien mischen.
Entsprechende Temperatur und gute Belüftung sind unbedingt Voraussetzung für einen optimalen Trocknungsprozess.

Ansetzen 25 kg *naturbo Fugenfix* in 5 – 6,5 l Wasser klumpenfrei einrühren und kräftig durchmischen. Ca. 10 Minuten reifen lassen. Anschließend nochmals gründlich nachrühren.

Aufbringen

- bei Flachkantenverspachtelung
Flachkanten mittels Zerstäuber mit Wasser gründlich vornässen. Mit Wasser angesetztes *naturbo Fugenfix* einspachteln. Nach Trocknung eventuellen Materialüberstand mit Zahnrapport plan reiben. Vollkommen austrocknen lassen (im Durchschnitt ca. 36 h Trocknungszeit)
Siehe Video unter www.naturbo.de/v-spachtelarbeiten dargestellt.
- als Oberputz für *naturbo Windows*
naturbo Fugenfix vollflächig und dünn (2 – 4 mm) überspachteln.

Sonstiges

Lagerung *naturbo Fugenfix* kann nur im trockenen Zustand gelagert werden. Die Lagerung erfolgt trocken, kühl und frostfrei. Angesetztes Fugenfix muss innerhalb von 8 Stunden verarbeitet werden.

Verkaufseinheit 25 kg Sack ab Werk

Entsorgung Material eintrocknen lassen und über Bauschutt oder Hausmüll entsorgen.

Hinweise

WICHTIG Material für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

naturbo-System *naturbo Fugenfix* ist Teil des naturbo Lehmputz-Trockenbausystems. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe www.naturbo.de).

Verarbeitung Bitte auch die Verarbeitungsanleitung beachten. Download unter www.naturbo.de.